

Prohlášení o vlastnostech

SCHIEDEL

dle vyhlášky EU 2015/1186 (Evropská Unie)

RRF - ED 22 6135

Obecné


Jedinečný kód typu výrobku	Mimas 150
Účel použití	Vytápění místností v budovách
Výrobce	Schiedel GmbH
Systém(y) k posouzení a ověření stálosti vlastností	A+
Notifikovaný subjekt(y)	RRF, Am Technologiepark 1, 45307
Harmonizovaná norma	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Vlastnost(i) uvedené v prohlášení

Reakce na oheň	A1	
Požární bezpečnost	splňuje	
Vzdálenost od hořlavých materiálů Pro správnou instalaci viz pokyny k instalaci	zadní část:	200 mm
	zadní část:	100 mm
	strany:	400 mm
	přední část:	1100 mm
	podlaha:	0
Nebezpečí vzniku požáru v důsledku vypadnutí paliva z kamen při neopatrné manipulaci	splňuje	
Emise produkce spalování	CO:	1125 mg/m ³
	NOx:	65 mg/m ³
	OGC:	112 mg/m ³
	Prach:	13 mg/m ³
Povrchová teplota	splňuje	
Elektrická bezpečnost	žádná vlastnost nestanovena / npd	
Uvolňování nebezpečných látek	npd	
Čistitelnost	splňuje	
Max. provozní tlak	npd	
Teplota spalin	293	
Mechanická pevnost (k instalaci odtahu výfukových plynů)	splňuje	
Jmenovitý tepelný výkon	5,8 kW	
Výkon do vody	-	
Teplovzdušný výkon	6,3 kW	
Účinnost	80%	

Výkon výše uvedeného produktu odpovídá uváděné vlastnosti/uváděným vlastnostem. Za sestavení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 2015/1186 nese výhradní odpovědnost výše uvedený výrobce.

Podepsán za výrobce a jménem výrobce:



Martin Šedivý, jednatel Schiedel s.r.o.